



DAHUA

POZIVNE TABLE

	DH-VTO1210C-X	Pozivni tablo za više stanova, ispunjava IP54 standard. Linux operativni sistem, ugrađena H.264 1,3 megapikslna kamera sa IC diodama, aluminijumsko kućište, dvosmerna audio komunikacija, 3" STN displej, mehanički tasteri, tehnologija zaštite mreže pruža stabilno i sigurno funkcionisanje, ugrađen čitač Mifare kartica, otvaranje brave pomoću šifre, NO/NC kontakti, 10/100Mbit LAN port, 128MB memorije, 12VDC	322,5
	DH-VTO6210B	IP pozivni tablo sa jednim tasterom osetljivim na dodir, kućište sa IP65 zaštitom, pogodan za spoljašnju montažu Ugrađena kolor kamera 1 megapiksel, bele LED diode, mogućnost otvaranja vrata korišćenjem Mifare kartica, mogućnost otvaranja vrata putem pametnog mobilnog telefona korišćenjem aplikacija gDMSS Plus / iDMSS plus, web server, mogućnost ostavljanja video poruka, mogućnost povezivanja više unutrašnjih jedinica, dvosmerna audio komunikacija, memorija 120MB, radni napon 10~15VDC, dimenzije 154,2 x 114,2 x 43mm	165
	DH-VTO2000A	IP pozivni tablo sa jednim tasterom osetljivim na dodir, kućište od nerđajućeg čelika, ispunjava IP54 i IK07 standard. Ugrađena kolor kamera od 1,3 megapiksela, ugao 120°, mogućnost otvaranja vrata putem pametnog mobilnog telefona korišćenjem aplikacija gDMSS Lite / iDMSS Lite, web server, mogućnost povezivanja više unutrašnjih jedinica, dvosmerna audio komunikacija, radni napon 10~15VDC, dimenzije 129,9 x 32,2 x 140mm	172,2
	DH-VTO2000A-C	IP pozivni tablo za modularni sistem sa jednim tasterom osetljivim na dodir za, kućište od nerđajućeg čelika, ispunjava IP54 i IK07 standard. Ugrađena kolor kamera od 1,3 megapiksela, ugao 120°, mogućnost otvaranja vrata putem pametnog mobilnog telefona korišćenjem aplikacija gDMSS Lite / iDMSS Lite, web server, mogućnost povezivanja više unutrašnjih jedinica, dvosmerna audio komunikacija, radni napon 10~15VDC, dimenzije 129,9 x 32,2 x 140mm	193,5
	DH-VTO2000A-B	Modul sa tri tastera a za IP dahua modularni sistem, ispunjava IP54 i IK07 standard. Ako se u sistemu nalazi DH-VTO2000A-R (ima proximity senzor) pločica sa imenom svetli na detekciju osobe, ako ne onda svetli na pritisak tastera.	43,5
	VTO2000A-R	Modul sa čitačem kartica za pozivne panele serije VTO2000	73,5

IP MONITORI

	DH-VTH1560BW	IP Unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT-LCD monitorom dijagonale 7", ekran osetljiv na dodir Linux operativni sistem, LCD monitor osetljiv na dodir rezolucije 800x480 piksela, ugrađen mikrofoni i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica, kompatibilna sa Dahua IP kamerama, 4GB SD kartica za snimanje fotografija i video materijala, 5 tastera osetljivih na dodir, 8 alarmnih ulaza, 10/100Mbit LAN konektor, 12VDC / Dahua PoE adapter DH-VTNS1060A Dostupan u beloj boji	196,5
	DH-VTH1550CH	IP Unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT-LCD monitorom dijagonale 7", ekran osetljiv na dodir Linux operativni sistem, LCD monitor osetljiv na dodir rezolucije 800x480 piksela, ugrađen mikrofoni i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica, kompatibilna sa Dahua IP kamerama, moguće dodavanje eksterne SD kartice za snimanje fotografija i video materijala, moguće snimanje poruke kad se niko ne javi, 5 tastera osetljivih na dodir, 6 alarmnih ulaza, 10/100Mbit LAN konektor, nazidna montaža, 12VDC / Dahua PoE adapter DH-VTNS1060A	172,5

MREŽNA NAPAJANJA



DH-VTNS1060A

Specijalni Dahua PoE svič za unutrašnje jedinice sa 6 portova
24V PoE standard, mogućnost priključenja/napajanja 6 unutrašnjih jedinica putem UTP kabla (kroz kabl se prenose i podaci i napajanje), 1 ulazni i 1 izlazni port za komunikaciju sa pozivnim tabloom ili drugim PoE napajanjem

33



24V/2,5A

Napajanje 24VDC, 2,5A
Adapter/napajanje za specijalni Dahua PoE svič D-VTNS1060A, kao i za distributere DH-VTNA1040B i DH-VTNA1080B

21

Ostala oprema za DAHUA interfone sisteme







	DH-VTOB108	Dozna nazidna za pozivnu jedinicu VTO2000A/VTO2000A-2	16,5
	DH-VTOB107	Ugradna dozna za pozivnu jedinicu VTO2000A/VTO2000A-2 DH	18
	DHI-VTOF002	Okvir za, VTO2000A, dva modula za dahua IP modularni sistem	52,5
	DH-VTOB113	Nazidna dozna, VTO2000A, za dva modula, za modularni dahua IP interfonski sistem	28,5
	DH-VTOB111	Uzidna dozna, VTO2000A, za dva modula, za modularni dahua IP interfonski sistem	16,5
	DH-VTOB110	Nazidna dozna za montažu C serija spoljašnjih pozivnih tabloa DH-VTO1210C-X	58,5
	DHI-VTOF003	Okvir za, VTO2000A, tri modula za dahua IP modularni sistem	55,5
	DH-VTOB112	Uzidna dozna, VTO2000A, za tri modula, za modularni dahua IP interfonski sistem	18
	DH-VTOB114	Nazidna dozna, VTO2000A, za tri modula, za modularni dahua IP interfonski sistem	30

HIKVISION IP Video Interfonski Sistemi




IP POZIVNE TABLE ZA REZIDENCIJALNE OBJEKTE

	DS-KV8102-IM	<p>Pozivni panel za jednog korisnika sa integrisanom 1.3 megapixel (1280x720 @ 25 fps / sec) kamerom, WDR, širokougaoni objektiv 120 °, integrisane IR diode za nočno snimanje, ugrađen mikrofon i zvučnik, 4 alarmna ulaza / 1 relejni NO/NC icalza, ulaz "Exit" taster, integrisan čitač kartica, 10 / 100Mbps Ethernet port, RS-485, IP65, aluminijumsko kućište, napajanje 12 Vdc / 10W ili 24 Vdc pasivni PoE Dimenzije: 182x100x32.5 mm</p>	176,4
	DS-KV8202-IM	<p>Pozivni panel za dva korisnika sa integrisanom 1.3 megapixel (1280x720 @ 25 fps / sec) kamerom, WDR, širokougaoni objektiv 120 °, integrisane IR diode za nočno snimanje, ugrađen mikrofon i zvučnik, 4 alarmna ulaza / 1 relejni NO/NC icalza, ulaz "Exit" taster, integrisan čitač kartica, 10 / 100Mbps Ethernet port, RS-485, IP65, aluminijumsko kućište, napajanje 12 Vdc / 10W ili 24 Vdc pasivni PoE Dimenzije: 182x100x32.5 mm.</p>	206,4
	DS-KV8402-IM	<p>Pozivni panel za četiri korisnika sa integrisanom 1.3 megapixel (1280x720 @ 25 fps / sec) kamerom, WDR, širokougaoni objektiv 120 °, integrisane IR diode za nočno snimanje, ugrađen mikrofon i zvučnik, 4 alarmna ulaza / 1 relejni NO/NC icalza, ulaz "Exit" taster, integrisan čitač kartica, 10 / 100Mbps Ethernet port, RS-485, IP65, aluminijumsko kućište, napajanje 12 Vdc / 10W ili 24 Vdc pasivni PoE Dimenzije: 182x100x32.5 mm.</p>	220,8
	DS-KV8102-IP	<p>Pozivni panel za jednog korisnika sa integrisanom 1.3 megapixel (1280x720 @ 25 fps / sec) kamerom, WDR, širokougaoni objektiv 120 °, integrisane IR diode za nočno snimanje, ugrađen mikrofon i zvučnik, 4 alarmna ulaza / 1 relejni NO/NC icalza, ulaz "Exit" taster, integrisan čitač kartica, 10 / 100Mbps Ethernet port, RS-485, IP65, plastično kućište, napajanje 12 Vdc / 10W ili 24 Vdc pasivni PoE Dimenzije: 164x97x40.6 mm</p>	144
	DS-KB8112-IM	<p>Pozivni panel za jednog korisnika ANTIVANDAL sa integrisanom 1.3 megapixel pinhole (1280x720 @ 25 fps / sec) kamerom, WDR, širokougaoni objektiv 90 °, integrisane IR diode za nočno snimanje, WEB interfejs, ugrađen mikrofon i zvučnik, 1 alarmna ulaza / 1 relejni NO/NC icalza, ulaz "Exit" taster, 10/100 Mbps Self-Adaptive Ethernet, RS-485, IP66, aluminijumsko kućište, napajanje 12Vdc standardni PoE Dimenzije: 161.9mm × 74.1mm × 53.2mm.</p>	116,4
	DS-KAB86	Plastična dozna za ugradnu montažu pozivnih panela DS-KV8102-IP	2,4
	DS-KAB02	Nazidna kutija za sve pozivne jedinice DS-KV8X02-IM	32,4





IP MONITORI

	DS-KH8300-WT	7" Touch-Screen kolor monitor rezolucije 1024x600, Linux OS, 10 / 100Mbps Ethernet port Funkcije: Interkom / komunikacija sa drugim monitorima / daljinsko otvaranje vrata / snimanje govornih poruka / generisanje automatskih "Ne uznemiravaj!" poruka / slot za SD kartice / 8 alarmnih ulaza / 2 relejna izlaza / nosač za nazidnu montažu / napajanje 12Vdc / 10W ili 24 VDC pasivni PoE, Dimenzija: 217x142x26 mm, ugrađena kamera.	270
	DS-KH8300-T	7" Touch-Screen kolor monitor rezolucije 1024x600, Linux OS, 10 / 100Mbps Ethernet port Funkcije: Interkom / komunikacija sa drugim monitorima / daljinsko otvaranje vrata / snimanje govornih poruka / generisanje automatskih "Ne uznemiravaj!" poruka / slot za SD kartice / 8 alarmnih ulaza / 2 relejna izlaza / nosač za nazidnu montažu / napajanje 12Vdc / 10W ili 24 VDC pasivni PoE Dimenzija: 217x142x26 mm	225,6
	DS-KH6310-W	7" Touch-Screen kolor monitor rezolucije 800x480, Linux OS, 10 / 100Mbps Ethernet port Funkcije: Interkom / komunikacija sa drugim monitorima / daljinsko otvaranje vrata / snimanje govornih poruka / generisanje automatskih "Ne uznemiravaj!" poruka / 8 alarmnih ulaza / 1 relejni izlaz / nosač za nazidnu montažu / napajanje 12Vdc / 10W ili 24 VDC pasivni PoE Dimenzija: 195.8x132.8x17.5 mm. Boja Bela i crna, Wi-fi.	166,8
	DS-KH6310	7" Touch-Screen kolor monitor rezolucije 800x480, Linux OS, 10 / 100Mbps Ethernet port Funkcije: Interkom / komunikacija sa drugim monitorima / daljinsko otvaranje vrata / snimanje govornih poruka / generisanje automatskih "Ne uznemiravaj!" poruka / 8 alarmnih ulaza / 1 relejni izlaz / nosač za nazidnu montažu / napajanje 12Vdc / 10W ili 24 VDC pasivni PoE Dimenzija: 195.8x132.8x17.5 mm. Boja Bela i crna	156
	DS-KH6210-L	7" Kolor monitor rezolucije 800x480, Linux OS, 10 / 100Mbps Ethernet port Funkcije: Interkom / komunikacija sa drugim monitorima / daljinsko otvaranje vrata / 2 alarmne zone i SOS pozivanje / generisanje automatskih "Ne uznemiravaj!" poruka / nosač za nazidnu montažu / napajanje 12Vdc / 10W ili 24 VDC pasivni PoE	106,8
	DS-KM8301	7" "touch screen" Master jedinica , rezolucije: 1024x600, uživo prikaz kamera sa pozivnih panela i HIK IP kamera, procesuiranje alarmnih funkcija, "remote" otključavanje vrata, Touch tastatura, taster za otključavanje vrata, integrisana privatna SIP funkcija, montaža na zid ili sto.	117,6

IP Pozivne table za zgrade sa više stanova

	DS-KD8102-V	Pozivna tabla za više korisnika sa integrisanom 1.3 megapixel (1280x720@25 fps / sec) kamerom, WDR, širokougaoni objektiv 120 °, integrisan 3.5" kolor LCD (480x320) monitor, "touch-pad" tastatura, integrisane IR diode za noćno snimanje, ugrađen mikrofon i zvučnik , 8 alarmna ulaza / 4 relejni NO/NC izašla, ulaz "Exit" taster, podržava dodatni čitač (Wiegand 26/34), 10/100/1000Mbps Ethernet Port, RS-485, USB 2.0, IP65, plastično kućište, napajanje 12 Vdc/10W ili 24 Vdc pasivni PoE Dimenzija: 418x145x61 mm	338,4
	DS-KD8002-VM	Pozivna tabla za više korisnika sa integrisanom 1.3 megapixel (1280x720@25 fps / sec) kamerom, WDR, širokougaoni objektiv 120 °, integrisan 3.5" kolor LCD (480x320) monitor, "touch-pad" tastatura, integrisane IR diode za noćno snimanje, ugrađen mikrofon i zvučnik , 8 alarmna ulaza / 4 relejni NO/NC izašla, ulaz "Exit" taster, podržava dodatni čitač (Wiegand 26/34), 10/100/1000Mbps Ethernet port, RS-485, USB 2.0, IP65, aluminijumsko kućište, napajanje 12 Vdc/10W ili 24 Vdc pasivni PoE Dimenzija: 418x145x61 mm	446,4
	DS-K2M060	Sigurnosni modul štiti bravu u slučaju namernog presecanja kabla ili razbijanja pozivne jedinice.	49,2

IP MREŽNO NAPAJSANJE

	DS-KAD606	Mrežni PoE video distributer sa stabilizatorom napona 24 Vdc. 8 x 100Mbps porta (6 x LAN PoE + 2 x In/Out LAN porta), VLAN funkcija, pogodan za unutrašnju i spoljašnju montažu. Dimenzije 275.2x92x102.2 mm, 220Vac ulazni napon	105,6
	DS-KAD612	Mrežni PoE video distributer sa stabilizatorom napona 24 Vdc. 16 x 100Mbps porta (12 x LAN PoE + 4 x LAN port), VLAN funkcija, pogodan za unutrašnju i spoljašnju montažu, Dimenzije 275.2x92x102.2 mm, 220Vac ulazni napon	151,2
	DS-KAD606-N	Mrežni PoE video distributer napona 24 Vdc. 8 x 100Mbps porta (6 x LAN PoE + 2 x In/Out LAN porta), VLAN funkcija, pogodan za unutrašnju i spoljašnju montažu. Dimenzije 176x91x32 mm,	62,4
	DS-KAW50-1N	Napojni blok za videointerfonski sistem HikVision, LED indikator, dimenzije 98x97x38 mm, 12 Vdc/4.2A, sa kutijom	39,6

* Sve cene su iskazane u EUR

* Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu poslovne banke.