

Teletek - ALARMNE CENTRALE

Eclipse 8 - alarmna centrala; EN50131 GRADE 2 uskladenost; 6 programabilnih hardverskih zona + 2 zone preko 2 tastature; Podrška za jednu sistemsku particiju; BUS tehnologija; 5 PGM izlaza, 4 + 1 (relejni) PGM izlaz; Ugrađen digitalni komunikator; 256 događaji log memorija; Sat realnog vremena sa back-up baterijom ; Opcioni RF modul (za daljinski upravljač samo); Direktno programiranje sa softverom ProsTE; Daljinsko programiranje preko AJAKS SP PRO web aplikacije. Napajanje: Napon $230V \pm 10\%$; transformator, priključni blok i PVC kutija uključeni u cenu alarmne centrale.



58.66



Eclipse 16 - alarmna centrala; EN50131 GRADE 2 uskladenost ; 16 programabilnih hardverskih zona; Podrška za tri sistemske particije; BUS tehnologija; 5 PGM izlaza, 4 + 1 (relejni) PGM izlaz; Ugrađen digitalni komunikator; 1024 događaji log memorija; Sat realnog vremena sa backup baterijom ; Opcioni WL modul expander za bežične detektore i module; UDL podrška; Direktno programiranje sa softverom ProsTE; Daljinsko programiranje preko AJAKS SP PRO web aplikacije. Napajanje: Napon $230V \pm 10\%$; transformator, priključni blok i PVC kutija uključeni u cenu alarmne centrale.



70.73



Eclipse 32 - alarmna centrala; EN50131 GRADE 2 uskladenost ; 8 programabilnih hardverskih zona, sa mogućnošću dupliranja zona; Podrška do 32 zone; Podrška za osam sistemskih particija; BUS tehnologija; 5 PGM izlaza, 4 + 1 (relejni) PGM izlaz sa mogućnošću proširenja do 32 PGM-a; Ugrađen digitalni komunikator; Podrška za povezivanje 2wire požarnih senzora preko PGM 4 izlaza; Podrška do 30 modula povezanih na serijski BUS; 1024 događaji log memorija; Sat realnog vremena sa back-up baterijom ; Opcioni WL modul expander za bežične detektore i module; UDL podrška; Direktno programiranje sa softverom ProsTE; Daljinsko programiranje preko AJAKS SP PRO web aplikacije. Napajanje: Napon $230V \pm 10\%$; transformator, priključni blok i PVC kutija uključeni u cenu alarmne centrale.



88.03



Eclipse WL Bežični Ekspander modul za Eclipse 16 i 32 panela.
Podrška za-do 32 bežična uređaja, 64 daljinska upravljača i 2 bežične sirene.



67.82

Teletek - Šifratori

Sifrator Eclipse LED8 daljinska tastatura kompaktnog dizajna za alarmnu centralu Eclipse 8; Podrška za jednu particiju i 8 zona indikacije; 1 hardverska zona na samoj tastaturi; 3 brze kombinacije: dugme za slan uzbune u slučaju požara, povrede i provale (PANIKA alarmna poruka) indikacija za stanje sistema - Trouble i memorija događaja; Podesiv intenzitet pozadinskog osvetljenja za tastera i displeja, kao i za zvuk; Poseban indikacija za trenutnu naoružavanje - tip prostora ; adresa i operacija programiranje stilova podržan; Dvosmerni tamper prekidač. Kompatibilna sa serijom Eclipse 8



35.74



Sifrator Eclipse LED16A daljinska tastatura kompaktnog dizajna; Podrška za tri particije i 16 zona indikacije; 1 hardverska zona na samoj tastaturi; 3 brze kombinacije: dugme za slanje uzbune u slučaju požara, povrede i provale (PANIKA alarmna poruka); indikacija za stanje sistema - Trouble i memorija događaja; Podesiv intenzitet pozadinskog osvetljenja za tastera i displeja, kao i za zvuk: Poseban indikacija za trenutnu naoružavanje - tip prostora; adresa i operacija programiranje stilova podržan; Dvosmerni tamper prekidač. Kompatibilna sa serijom Eclipse 8 i Eclipse 16



39.55



Sifrator Eclipse LED32 daljinska tastatura; Podrška za osam particija i 32 zona indikacije; 1 hardverska zona na samoj tastaturi; 3 brze kombinacije: dugme za slanje uzbune u slučaju požara, povrede i provale (PANIKA alarmna poruka); indikacija za stanje sistema - Trouble i memorija događaja; Podesiv intenzitet pozadinskog osvetljenja za tastera i displeja, kao i za zvuk: Poseban indikacija za trenutnu naoružavanje - tip prostora ; adresa i operacija programiranje stilova podržan; Dvosmerni tamper prekidač. Kompatibilna sa serijom Eclipse 8, Eclipse 16 i 32



51.55



Sifrator Eclipse LCD32 daljinska tastatura; Podrška za osam particija i 32 zona indikacije; 1 hardverska zona na samoj tastaturi; 3 brze kombinacije: dugme za slanje uzbune u slučaju požara, povrede i provale (PANIKA alarmna poruka); indikacija za stanje sistema - Trouble i memorija događaja; Podesiv intenzitet pozadinskog osvetljenja za tastera i displeja, kao i za zvuk: Poseban indikacija za trenutnu naoružavanje - tip prostora ; adresa i operacija programiranje stilova podržan; Dvosmerni tamper prekidač. Kompatibilna sa serijom Eclipse 8, Eclipse 16 i 32



75.38



Sifrator Eclipse LCD32 S daljinska tastatura sa tasterima na dodir; Podrška za osam particija i 32 zona indikacije; 1 hardverska zona na samoj tastaturi; 3 brze kombinacije: dugme za slanje uzbune u slučaju požara, povrede i provale (PANIKA alarmna poruka); indikacija za stanje sistema - Trouble i memorija događaja; Podesiv intenzitet pozadinskog osvetljenja za tastera i displeja, kao i za zvuk: Poseban indikacija za trenutnu naoružavanje - tip prostora ; adresa i operacija programiranje stilova podržan; Dvosmerni tamper prekidač. Kompatibilna sa serijom Eclipse 8.



136.60

Teletek - SENZORI



TITAN AG Infracrveni detektor cilindrična optika, ugao praćenja 90°, minimalna blizina detekcije 1,5 m, maksimalna detekcija 12 m, neosetljiv na životinje težine do 12 kilograma, bez nosača



12.16



TITAN DL DIGITALNI detektor pokreta, cilindrična optika, ugao praćenja 90°, minimalna blizina detekcije 1,5 m, maksimalna detekcija 15 m, neosetljiv na životinje težine do 25 kilograma, digitalna dvosmerna kompenzacija temperature, bez nosača



14.33



TITAN QD40 DIGITAL QUAD PIR detektor; cilindrični objektiv; ugao praćenja 90°; Pokrivenost: 1,5 - 11 m; PET imunitet - 25/40 kg (po izboru); digitalna temperaturna kompenzacija; radna temperatura od -20 do + 55 ° C; nosač - opcionalno



25.09



TITAN MW DIGITAL Dual tehnologija (PIR + MW - Mikrotalasni infracrveni digitalni detektor pokreta) detektor sa široko ugaonim cilindričnim objektivom; DIGITALNA analiza; Pokrivenost za PIR element: 1,5 - 13 m , pokrivenost za MV element 5 - 15 m; Mogućnost setovanja osetljivosti za oba elementa MW i PIR; LED indikacija ; nosač - opcionalno



36.12



TITAN GB Dual tehnologija (PIR + glass break detektor) detektor sa široko ugaonim cilindričnim objektivom; Pokrivenost za GB element: do 12m; Pokrivenost za PIR element: od 1,5 do 12 m; mogućnost setovanja osetljivosti za oba elementa GB i PIR; LED indikacija; nosač - opciono



23.99



Nosač PIR senzora za serije TITAN i P-Rex



1.20



Glass break detektor GBD20 DIGITALNI, digitalna analiza frekvencije, obrazac tehnologije prepoznavanja detekcije radi uklanjanja lažnih dojava, automatska obrada signala



16.79

Teletek - ŽIČANE SIRENE



SR 105 Unutrašnja piezo sirena sa plavom lampom 105dB/1 m; 12V; 150mA.



9.61



SR 200 Spoljna elektromagnetna sirena; metalno kućište; duplo zaštićena sa lampom, 117 dB/1m, LED lapa, IP65 za elektroniku; bez akumulatora 1x12V 1,3Ah.



43.14



SR 300 B sa plavom LED indikacijom fleša, sa ugrađenom baterijom od 9V;



42.29

Teletek - KOMUNIKACIJA



Izveštavanje; Podržava sve zone i paricije; Mogućnost daljnorskog razoružavanja / naoružavanja particija sistema preko telefona; Udaljena provera statusa sistema preko telefona; Višejezična podrška; Laka ispravka jezika, poruka (podaci se čuvaju na SD kartici); Integracija sa Eclipse punom opsegu panela; **Glasovna dojava Eclipse VD** za alarmne centrale Eclipse serije; Plug - in module na panel PSTN; Podrška za 8 telefonskih brojeva za glasovno izveštavanje; Podržava sve zone i particije; Mogućnost daljnorskog razoružavanja / naoružavanja particija sistema



34.09



vezave telefona na daljinsko programiranje; Daljinsko programiranje alarmnog panela preko AJAKS Servera (preko web pregledača). Korisnička kontrola preko mobilne aplikacije MobileTTE - iOS - AndroidTTE **GSM/GPRS Simple**, Direktna serijska



107.03



veza sa Eclipse i Bravo; SMS obaveštavanje na (do) 6. mobilnih brojeva; USB port za programiranje. Daljinsko programiranje alarmnog panela (kombinacija). Mogućnost kontrole drugih uređaja putem mobilne aplikacije. Daljinsko programiranje alarmnog panela preko AJAKS Servera (preko web pregledača). Može da radi samostalno ili sa bilo kojim drugim uređajima. Korisnička kontrola preko mobilne aplikacije MobileTTE - iOS - AndroidTTE **GSM/GPRS Standard**- univerzalni modul, Direktna serijska veza sa Eclipse i Bravo; SMS obaveštavanje na (do) 6. mobilnih brojeva; USB port za programiranje. 6 digitalnih programabilnih ulaza-izlaza (kombinacija). Mogućnost kontrole drugih uređaja putem mobilne aplikacije. Daljinsko programiranje alarmnog



145.66

monitoring ili direktno korisniku; Sistem kontrole preko SMS poruka; 8 SMS poruka; napajanje 9-30V; opcija - Back-up napajanje; Radna frekvencija 900/1800 MHz ; SB - U. Plastična kutija uključena u cenu. Može da radi samostalno ili sa bilo kojim drugim uređajima **ARGUS Univerzalni GSM modul**; obezbeđuje vezu za prenos podataka preko govornog kanala; slanje govornih i SMS poruke na Central Station monitoring ili direktno korisniku; Sistem kontrole preko SMS poruka; 8 SMS poruka; napajanje 9-30V; opcija - Back-up napajanje; Radna



132.19



ME500L Dodatak antena za AJAX modul



10.79



Kabl Proste i USB kabl za RS232 konvertor / za programiranje svih Teletek uređaja. **Kabl Proste i USB kabl za RS232 konvertor / za programiranje svih Teletek uređaja.**



26.84



Teletek - BEŽIČNE ALARMNE CENTRALE

pokreta, dima, gasa, vode i magnetni kontakti); Podrška za maksimum 8 daljinskih upravljača; Podrška za jednu spoljnu alarmnu sirenu; U sam alarmni panel ugrađena je alarmna sirena od 85 dB i tastatura; Uz alarmu centru u paketu uključena je i jedna Li-Ion punjiva baterija (1 k 3,7 V / 4000 mAh); trajanje baterije 3 godine; opcionalno korišćenje GPRS / LAN / PSTN komunikacionih modula; Alarmna centrala zadovoljava Grade 2 sertifikat. **Alarmna centrala Bravo EXT** Bežična alarmna centrala sa spoljnim izvorom napajanja 5V, Bravo EXT; Dvosmerna komunikacija na frekvenciji 868 MHz; 1 participacija; podrška za 16 zona / detektoru (detektori pokreta, dima, gasa, vode i magnetni kontakti); Podrška za maksimum 8 daljinskih upravljača; Podrška za jednu spoljnu alarmnu sirenu; U sam alarmni panel ugrađena je alarmna sirena od 85 dB i tastatura; Uz alarmu pokreta, dima, gasa, vode i magnetni kontakti); Podrška za maksimum 8 daljinskih upravljača; Podrška za jednu spoljnu alarmnu sirenu; U sam alarmni panel ugrađena je alarmna sirena od 85 dB i tastatura; Uz alarmu centru u paketu uključena je i jedna Li-Ion punjiva baterija (3,7 V / 4000 mAh); trajanje baterije 3 godine; opcionalno korišćenje GPRS / LAN / PSTN komunikacionih modula; Alarmna centrala zadovoljava Grade 2 sertifikat. **Alarmna centrala Bravo INT** Bežična alarmna centrala sa internim izvorom napajanja 220V, Bravo INT; Dvosmerna komunikacija na frekvenciji 868 MHz; 1 participacija; podrška za 16 zona / detektoru (detektori pokreta, dima, gasa, vode i magnetni kontakti); Podrška za maksimum 8 daljinskih upravljača; Podrška za jednu spoljnu alarmnu sirenu; U sam alarmni panel ugrađena je alarmna sirena od 85 dB i tastatura; Uz alarmu centru u paketu uključena je i jedna Li-Ion punjiva



151.60



Teletek - BEŽIČNI MODULI I DETEKTORI

Modul Bravo PSTN komunikacioni modul za ugradnju u Bravo bežične alarmne panele; Mogućnost definisanja audio poruka za svaku alarmnu situaciju i problem. **Modul Bravo PSTN** komunikacioni modul za ugradnju u Bravo bežične alarmne panele; Mogućnost definisanja audio poruka za svaku alarmnu situaciju i problem.



38.54



Bravo PIR Bežični detektor sa dvosmernom komunikacijom na 868 MHz; Double Knock funkcija; 1x3 V / 1500 mAh baterija instalirana u senzor; trajanje baterije 3 godine; u skladu sa Grade 2 standardom; **Bravo PIR Bežični detektor** sa dvosmernom komunikacijom na 868 MHz; Double Knock funkcija; 1x3 V / 1500 mAh baterija instalirana u senzor; trajanje baterije 3 godine; u skladu sa Grade 2 standardom:



34.69



podesivo. Ugao pokrivanja: -PIR opcija: 90° vertikalno, 7.5° horizontalno -MW opcija: 80° vertikalno, 32° horizontalno Led indikacija za status baterije i Test mod. Baterija CR123A 1 kom uključena. Trajanje baterije 1 godina. **Bravo Curtain Kombinovani bežični detektor** sa PIR i MicroWave funkcijama sa dvosmernom komunikacijom. Polje pokrivenosti do 12m - podesivo. Ugao pokrivanja: -PIR opcija: 90° vertikalno, 7.5° horizontalno -MW opcija: 80° vertikalno, 32° horizontalno



123.05



dvosmerna komunikacija sa alarmnim panelom na 868 MHz; 1x3 V / 1500 mAh baterija instalirana u senzor; trajanje baterije 3 godine; u skladu sa Grade 2 standardom; **Bravo MC Bežični magnetni kontakt za vrata / prozor ili roletnu**; dvosmerna komunikacija sa alarmnim panelom na 868 MHz; 1x3 V / 1500 mAh baterija instalirana u senzor; trajanje baterije 3



25.46

Bravo FL Bežični detektor poplave (vode); 1x3V / 1500mAh, CR123A baterija uključena; trajanje baterije 3 godine		43.64
Bravo FD Bežični Kombinovani optičko-dimni i detektor topote (rate of rise heat); Optička komora - automatska kompenzacija; 2x3V / 1500mAh, CR123A baterija uključena; trajanje baterije 3 godine; u skladu sa EN54-5 / 7;		52.03
Bravo RC-11 daljinski Bežična daljinska komanda sa jednosmernom komunikacijom sa alarmnim panelom na 868 MHz; 1 taster sa funkcijom Panic alarm; 1 k 3 V / 190 mAh baterija instalirana u senzor; trajanje baterije 3 godine; u skladu sa Grade 2 standardom;		14.83
Bravo RC-21 daljinski Bežična daljinska komanda sa jednosmernom komunikacijom sa alarmnim panelom na 868 MHz; 2 tastera, funkcija ARM/DISARM; 1 k 3 V / 1900 mAh baterija instalirana u senzor; trajanje baterije 3 godine; u skladu sa Grade 2 standardom;		16.24
Bravo RC-41 daljinski Bežična daljinska komanda sa jednosmernom komunikacijom sa alarmnim panelom na 868 MHz; 4 tastera; Funkcije ARM/DISARM I 2 programabilna tastera 1 k 3 V / 190 mAh baterija instalirana u senzor; trajanje baterije 3 godine; u skladu sa Grade 2 standardom;		17.15
Daljinski BRAVO RC Bežična daljinska komanda sa dvosmernom komunikacijom sa alarmnim panelom na 868 MHz; 4 tastera; 1x3 V / 1500 mAh baterija instalirana u senzor; trajanje baterije 3 godine; u skladu sa Grade 2 standardom;		22.39
Sirena Bravo SR300 ALK bežična Piezzo sirena za spoljnu montažu dizajnirana za rad sa BRAVO bežičnim Alarmnim sistemom ili sa ECLIPSE WL bežičnim ekspander modulom u ECLIPSE Hibridnim sistemima. Sirena se može postaviti na udaljenosti od 400m od centralne Ova sirena koristi 4x1.5V baterije za interno napajanje, dolazi i sa spoljnim napajanjem i adapterom.		79.14
Sirena Bravo SR300 Li 4x3V bežična Piezzo sirena za spoljnu montažu dizajnirana za rad sa BRAVO bežičnim Alarmnim sistemom ili sa ECLIPSE WL bežičnim ekspander modulom u ECLIPSE Hibridnim sistemima. Sirena se može postaviti na udaljenosti od 400m od centralne Ova sirena koristi 4x3V baterije za interno napajanje, dolazi i sa spoljnim napajanjem i adapterom.		102.12

* Sve cene su iskazane u EUR.

* Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu poslovne banke.